

Rámy pro panelové filtry

Hlavní rám (profil) panelového filtru v černé nebo šedé barvě.
 Rámy vyrábíme ve dvou standardních rozměrech - 48mm a 96mm.



Materiál			
Regranulát ABS			
Povrch			
Matný nebo lesklý			
Barva			
Černá nebo šedá			
Balení			
PF-48-C: V kartonu po 80 až 160 kusech, PF-96-C: V kartonu po 40 až 80 kusech			
Délky			
PF-48-C: 242 mm, 445 mm, 547 mm, 3000 mm nebo podle zadání			
PF-96-C: 242 mm, 445 mm, 547 mm, 3000 mm nebo podle zadání			
Použití			
Součást rámu panelového filtru			
Chemická odolnost			
Vůči zředěným kyselinám a zásadám a také alifatickým uhlovodíkům, olejům a tukům, alkoholům, benzínu a olejům			
Rozpouštědla			
Aceton			
Vlastnosti			
Teplotní	Teplota měknutí	ISO 306	92 - 102 °C
	Teplota odklonu tepla	ISO 75	85 - 95 °C
Mechanické	Pevnost v tahu	ISO 179	25 - 40 KJ/m ²
	Pevnost v ohybu	ISO 178	2 000 - 2 100 MPa
Katalogová čísla standardizovaných rozměrů			
PF-48-C	48 x 22,5 mm		
PF-96-C	96 x 22,5 mm		